

神奈川県立音楽堂 舞台照明設備 備品一覧表

平成29年4月1日現在

調光操作卓 (丸茂電機株式会社製)		3階 上手調光室			
電源	3相4線 / RST各相 300A				
調光卓	60本3段 ABクロス / グループ×4本 / フリー×10本 電子クロスバー方式				
調光卓		4階 センターピンスポットルーム 上手			
調光卓		PRETYNA Model-B (調光出力信号 / DMX512) 60本3段 ABクロス / グループ×6本 / フリー× 6本 記憶シーン数 250 / チェイス 8/パターン×8ステップ			
ボーダーライト		20A/C型コンセント ※MSM-604S2-750/ 500w (ハイバックスポットライト)			
第1ボーダーライト	2.0kw× 4回路	16台	正面 反響板当て	C型 20Aプラグ	
※ECR2-36C / 500w (色温度 3050K / フロストロングタイプ)					
第2ボーダーライト	2.0kw× 6回路	19台	舞台 前当て	C型 20Aプラグ	
第3ボーダーライト	2.0kw× 4回路	15台	舞台 奥当て	C型 20Aプラグ	
フロントライト		30A/C型コンセント ※ ECR2-36C / 500w・MS-810 / 1000w			
2階 フロントライト (下上共通)	2.0kw× 4回路	6台	2台×2・1台×2	C型 20Aプラグ	
3階 フロントライト (下上共通)	2.0kw× 4回路	6台	2台×2・1台×2	C型 20Aプラグ	
シーリングライト		30A/C型コンセント ※TSH-006 / 1000w (ハイバックスポットライト)			
シーリングライト	2.0kw×10回路	12台	2台×4・1台×4	C型 20Aプラグ	
吊り込み用バトン					
第2バトン	13.5m	200kgまで	(バトン重量も含む)		網元: 上手奥
第3バトン	15.5m	200kgまで	(バトン重量も含む)		網元: 上手奥
第4バトン	12.4m	100kgまで	(バトン重量も含む)		網元: 上手奥
サスペンションコンセント		30A/C型コンセント ※スノコに回路のみあり			
1サス	2.0kw×12回路	30A/C型コンセント			
2サス	2.0kw× 8回路	30A/C型コンセント			
3サス	2.0kw× 4回路	30A/C型コンセント			
※第2バトン～第4バトンに合計24回路 供給可能					
フロアーコンセント		30A/C型コンセント (LH専用回路は60A/C型コンセント)			
下	2.0kw× 8回路	30A/C型コンセント			
上	2.0kw× 8回路	30A/C型コンセント			
中	2.0kw×13回路	30A/C型コンセント			
フロアー水平	3.0kw× 4回路	60A/C型コンセント		前×4回路・奥×9回路 下×2回路・上×2回路	
※フロアー水平6色使用時は、中コンセントを2回路プラスして使用 (通常は中1&中9)					
センターピンスポットライト					
クセノン	2000w	3台			
※通常設置は下手1台・上手1台 / 下手に1台追加設置し、3台使用可能 (電源は舞台上の回路をDL直にて供給)					
インカム (CLEAR-COM)					
3階上手 調光室・センター下上 ピンスポットルーム・舞台下上 袖・3階下手 音響室・2階下手 フロントサイドルームに常設 (客席等に増設も可能)					
※通常はA回線を使用 / 3階上手 調光室とセンター下上 ピンスポットルームは、B回線での使用も可能					
移動照明器材					
UHQ	85w	71. 72. 63. 22.	18灯×4色		C型 20Aプラグ
LHQ	85w	72. 77. 67. 59. 40. 22.	24灯×6色		C型 20Aプラグ
フットライト	60w	W. W. 34. 78.	12灯×4色		T型 20Aプラグ
FQ	500w	40台		T型 20Aプラグ	
CSQ	500w	20台		T型 20Aプラグ	
PAR / N	500w	8台		C型 20Aプラグ	
PAR / M	500w	8台		C型 20Aプラグ	
ECR2-36C	500w	12台 (色温度 3050K / フロストタイプ)			
ITO	650w	8台		T型 20Aプラグ	
エリプソイダル	750w	6台 (940-12)		T型 20Aプラグ	
CEC-II	1000w	10台 スタンド付 (SS.用)			
EQS-10	1000w	1台		T型 20Aプラグ	
		ディスクマシン		1台	
		OL 4・6・8・10・12		各1個	
		ディスクプレート (雲・流れ雲・雨・雪・炎・銀杏)		各1枚	
オーロラマシン	1000w	1台		T型 20Aプラグ	
ミラーボール	2台 (吊りタイプ×1台・置きタイプ×1台)				平行15Aプラグ
アクセサリ	予備スタンド	8本 (2本はキャスター付・6本は折脚)			
	トンボ	4本			
	ベース	(大) 32枚		(小) 17枚	
コード	延長: C型 20A-C型 20A・T型 20A-T型 20A		分岐: C型 20A-C型 20A・T型 20A-T型 20A		
	変換: C型 30A-T型 20A・C型 20A-T型 20A・T型 20A-C型 20A・C型 20A-平行 15A・T型 20A-平行 15A				
	C型 60A-C型 30A ~ C型 30A-C型 20A(LH専用)				

☆舞台・音響各担当との事前調整も必要になりますので、利用日の2~3週間前までに照明担当との打合せを宜しくお願い致します。