

神奈川県立音楽堂 舞台照明設備 備品一覧表

令和4年12月1日現在

調光操作卓（丸茂電機株式会社製）					
電源		3相4線 / 600A			
調光卓	(4階調光室)	PRETYNA Model-M (調光出力信号 / DMX512 ×2系統) 60本3段 ABクロス (180本×1段使用可) / サブマスターフェーダー×30本×99ページ 記憶シーン数 1000 / チェイス 99パターン99ステップ			
調光卓	(3階上手調光室)	PRETYNA Model-B (調光出力信号 / DMX512) 60本3段 ABクロス / 記憶シーン数 250 / チェイス 8パターン×8ステップ			
ボーダーライト					
第1ボーダーライト		2.0kw× 4回路	16台	正面 反響板当て C型 20Aプラグ ※ECR2-36C / 500w (色温度 3050K / フロストロングタイプ)	
第2ボーダーライト		2.0kw× 6回路	19台	舞台 前当て C型 20Aプラグ	
第3ボーダーライト		2.0kw× 4回路	15台	舞台 奥当て C型 20Aプラグ	
フロントライト					
2階 フロントライト (下上共通)		3.0kw× 4回路 / ECR2-36C / 3台ずつ・MS-810 / 3台ずつ		C型 20Aプラグ	
3階 フロントライト (下上共通)		3.0kw× 10回路 / MS-810 / 18台ずつ (前室4回路・奥室6回路)			C型 20Aプラグ
シーリングライト					
シーリングライト		3.0kw×14回路 / TSH-006 / 1000w (ハイバックススポットライト) 12台			C型 20Aプラグ
吊り込み用バトン					
第1バトン	16.66m	250kgまで (バトン重量60kgも含む)		綱元: 上手奥	
第2バトン	13.76m	250kgまで (バトン重量50kgも含む)		綱元: 上手奥	
第3バトン	16.06m	250kgまで (バトン重量60kgも含む)		綱元: 上手奥	
第4バトン	12.49m	250kgまで (バトン重量45kgも含む)		綱元: 上手奥	
サスペンションコンセント					
1サス		3.0kw×12回路	30A/C型コンセント		
2サス		3.0kw× 8回路	30A/C型コンセント		
3サス		3.0kw× 4回路	30A/C型コンセント	合計 24回路	
※第2バトン～第4バトンに合計24回路 供給可能					
フロアーコンセント					
下		3.0kw× 8回路	30A/C型コンセント		
上		3.0kw× 8回路	30A/C型コンセント		
中		3.0kw×13回路	30A/C型コンセント		
フットライト		3.0kw× 4回路	30A/C型コンセント		
ロアーホリゾン		3.0kw× 12回路	30A/C型コンセント 下×6回路・上×6回路		
センターピンスポットライト					
クセノン		2000w	2台		
インカム (CLEAR-COM)					
3階上手調光室・4階調光室・センターピンスポットルーム・舞台下上袖・4階下手音響室・2階下手フロント室に常設 (客席等に増設も可能) ※通常はA回線を使用 / 3階上手調光室と4階調光室とセンター下上ピンスポットルームは、B回線での使用も可能					
移動照明器材					
UHQ	200w	71. 72. 63. 22.	18灯×4色	C型 30Aプラグ	
LHQ	200w	72. 77. 67. 59. 22. 40	24灯×6色	C型 30Aプラグ	
フットライト	60w	W. W. 34. 78.	12灯×4色	T型 20Aプラグ	
FQ	500w	40台		T型 20Aプラグ	
CSQ	500w	20台		T型 20Aプラグ	
PAR / N	500w	4台		C型 20Aプラグ	
PAR / M	500w	8台		C型 20Aプラグ	
ECR2-36C	500w	12台 (色温度 3050K / フロストタイプ)		C型 20Aプラグ	
ITO	650w	8台		T型 20Aプラグ	
エリプソイダル	750w	6台 (940-12)		T型 20Aプラグ	
CEC-II	1000w	10台 スタンド付 (SS.用)		T型 20Aプラグ	
EQS-10	1000w	1台		T型 20Aプラグ	
		ディスクマシ	1台	平行15Aプラグ	
		OL 4・6・8・10・12	各1個		
		ディスクプレート (雲・流れ雲・雨・雪・炎・銀杏)	各1枚		
オーロラマシン	1000w	1台		T型 20Aプラグ	
ミラーボール		2台 (吊りタイプ×1台・置きタイプ×1台)		平行15Aプラグ	
アクセサリ	予備スタンド	8本 (2本はキャスター付・6本は折脚)			
	トンボ	4本			
	ベース	(大) 32枚 (小) 17枚			
コード	延長: C型 20A-C型 20A・T型 20A-T型 20A		分岐: C型 20A-C型 20A・T型 20A-T型 20A		
	変換: C型 30A-T型 20A・C型 20A-T型 20A・T型 20A-C型 20A・C型 20A-平行 15A・T型 20A-平行 15A C型 30A-C型 20A				

☆舞台・音響各担当との事前調整も必要になりますので、利用日の2~3週間前までに照明担当との打合せを宜しくお願い致します。